



LEIB WÄCHTER®

SAFETY SHOES

**Preisliste am
Ende des Katalogs**

Andreas Trechsler
work + fashion

Steinstraße 83A
35390 Gießen

Fon: 0641 6004-0
Fax: 0641 6004-48

info@at-work-fashion.de
www.at-work-fashion.de

Berufskleidung
Logo-Service
Berufsschuhe
Objekt-Textilien

Öffnungszeiten

Montag - Freitag:
9.00 - 17.30 Uhr

Samstag:
10.00 - 14.00 Uhr





BOA



ASS

ACCESSOIRES

**Preisliste am
Ende des Katalogs**

Produktübersicht

Artikel	Schutzklasse	Seite
Brüssel	S1 PS	S. 3
Basel	S1 PS	S. 3
Dublin	S1 PS	S. 4
Athen	S1 PS	S. 4
Bonn	S3S	S. 6
Bremen	S3S	S. 6
Lyon	S3S	S. 7
Sofia	S3S	S. 8
Parma	S3S	S.10
Leipzig	S3S	S.11
München	S3S	S.11
Linz	S3S	S.12
Wien	S3S	S.12
Paris	S3S	S.13
Porto	S3S	S.13
Prag	S7S	S.14
Stuttgart	S7S	S.15
Hamburg	S3S	S.17
Köln	S3S	S.17
Turin	S3S	S.18
Florenz	S3S	S.19
Marino	S3S	S.21
Carrara	S3S	S.22
Granada	S1 PS	S.22
Oslo	S3S	S.24
Verona	S3	S.27
Bilbao	S3	S.28
Bochum	S3	S.28
Belfast	S3S	S.29
Laufsohlen		S.30
Einlegesohlen		S.32
Einlegesohlen		S.33
Sportsocken		S.34
Funktionssocken		S.35
Badepantolette		S.35
Schnürsenkel		S.35
Lederfett		S.36
Imprägnierspray		S.36
Schuhlöfffel		S.36



greendynamix®

Wir produzieren nachhaltig mit höchster Qualität!

Bei textilen Obermaterialien,
bei Futtermaterialien und bei der
losen Einlage setzen wir auf
nachhaltige Produktion.

Damit stellen wir sicher, dass alle
unsere Produkte höchste Qualitäts- und
Sicherheitsstandards erfüllen.



**nachhaltig.
hochwertig.
greendynamix.**

Brüssel
Halbschuh
S1 PS SR FO



Artikel-Nr. **L1294** + Größe

- Fiberglas-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- metallfrei
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- auswechselbare, anatomisch vorgeformte, Mesh-Einlegesohle mit Shockabsorber
- „greendynamix“
- Reflektoreinsätze an den Seiten,
- TPU-Überkappe
- EN ISO 20345:2022

Größen: 37-47

Obermaterial: **Mikrofaser-Mesh**

Laufsohle: **PU/TPU**, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Einlegesohle Activity

Schuhweite: **11**

Gewicht: **540 g (42)**

Basel
Halbschuh
S1 PS SR FO



Artikel-Nr. **L1295** + Größe

- **Drehverschluss** zum praktischen Bedienen mit einer Hand (Hebe- und Druckfunktion)
- Fiberglas-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- metallfrei
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- auswechselbare, anatomisch vorgeformte Mesh-Einlegesohle mit Shockabsorber
- „greendynamix“
- Reflektoreinsätze an den Seiten
- TPU-Überkappe
- EN ISO 20345:2022

Größen: 37-47

Obermaterial: **Mikrofaser-Mesh**

Laufsohle: **PU/TPU**, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Einlegesohle Activity

Schuhweite: **11**

Gewicht: **600 g (42)**

SCHUTZ KLASSE S1

Dublin
Halbschuh
S1 PS SR FO



Artikel-Nr. **L1285** + Größe

- **Drehverschluss** zum praktischen Bedienen mit einer Hand (Hebe- und Druckfunktion)
- Fiberglas-Zehenschutzkappe
- metallfrei
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- auswechselbare, anatomisch vorgeformte Mesh-Einlegesohle mit Shockabsorber
- „greendynamix“
- Reflektoreinsätze an den Seiten
- TPU-Überkappe
- EN ISO 20345:2022

Größen: 37-47

Obermaterial: **Mikrofaser-Mesh**

Laufsohle: **PU/TPU**, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Einlegesohle Activity

Schuhweite: **11**

Gewicht: **640 g (42)**



Athen
Sandale
S1 PS SR FO



Artikel-Nr. **L7211** + Größe

- **Umlenk-Klettverschluss**
- Fiberglas-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- metallfrei
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- auswechselbare, anatomisch vorgeformte Mesh-Einlegesohle mit Shockabsorber
- „greendynamix“
- Reflektoreinsätze an den Seiten
- TPU-Überkappe
- EN ISO 20345:2022

Größen: 37-47

Obermaterial: **Mikrofaser-Mesh**

Laufsohle: **PU/TPU**, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Einlegesohle Activity

Schuhweite: **11**

Gewicht: **640 g (42)**




SCHUTZ KLASSE S1

Athen



LEIB
WÄCHTER®

**Bonn
Halbschuh
S3S SR FO**



Artikel-Nr. **L3315** + Größe

- Fiberglas-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- auswechselbare, anatomisch vorgeformte Mesh-Einlegesohle mit Shockabsorber
- „greendynamix“
- Reflektoreinsätze an den Seiten
- TPU-Überkappe
- EN ISO 20345:2022

Größen: 37-47

Obermaterial: „crazy Horse“, **Vollrindleder** und wasserbeständiges Mesh

Laufsohle: **PU/TPU**, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Einlegesohle Activity

Schuhweite: **11**

Gewicht: **640 g (42)**

**Bremen
Stiefel
S3S SR FO**



Artikel-Nr. **L6315** + Größe

- Fiberglas-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- auswechselbare, anatomisch vorgeformte Mesh-Einlegesohle mit Shockabsorber
- „greendynamix“
- Reflektoreinsätze an den Seiten
- TPU-Überkappe
- EN ISO 20345:2022

Größen: 37-47

Obermaterial: „crazy Horse“, **Vollrindleder** und wasserbeständiges Mesh

Laufsohle: **PU/TPU**, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Einlegesohle Activity

Schuhweite: **11**

Gewicht: **720 g (42)**

SCHUTZ KLASSE S3S



**Lyon
Halbschuh**
S3S SR FO



Artikel-Nr. **L3595** + Größe

- **Drehverschluss** zum praktischen Bedienen mit einer Hand (Hebe- und Druckfunktion),
- Fiberglas-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- metallfrei
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- auswechselbare, anatomisch vorgeformte Mesh-Einlegesohle mit Shockabsorber
- „greendynamix“
- Reflektoreinsätze an den Seiten
- TPU-Überkappe
- EN ISO 20345:2022

Größen: 37-47

Obermaterial: **Mikrofaser-Mesh**

Laufsohle: **PU/TPU**, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Einlegesohle Activity

Schuhweite: **11**

Gewicht: **580 g** (42)



SCHUTZ KLASSE S3S

Sofia Halbschuh S3S SR



Drehverschluss zum
praktischen Bedienen
mit einer Hand

atmungsaktives
Textil PUTEK

PU/PU
schockabsorbierend,
antistatisch,
rutschhemmend,
ölbeständig

Sofia Halbschuh S3S SR

Artikel-Nr. **L3412** + Größe

- **Drehverschluss** zum praktischen Bedienen mit einer Hand (Hebe- und Druckfunktion)
- Composite-Zehenschutzkappe
- metallfrei
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- auswechselbare, anatomisch vorgeformte PU/Mesh-Einlegesohle mit Shockabsorber
- EN ISO 20345:2022

Größen: 35-47

Obermaterial: atmungsaktives **Textil PUTEK**

Laufsohle: **PU/PU**, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Einlegesohle Sprint

Schuhweite: **11**


Gewicht: **540 g** (42)

INFO PUTEK

Die PU Tek-Technologie verwendet ein neues Konzept von Fäden mit extrem hoher Abriebfestigkeit, die direkt in hochfestes Gewebe eingewebt werden, um Textilien mit ultimativer mechanischer Leistung zu erzielen! Das Putek-Gewebe hat eine spezielle Polyurethanbeschichtung über einem hochfesten Polyesterkerne. Diese Kombination macht diese Garne extrem zug- und abriebfest. Sie werden direkt in die Struktur der Gewebe eingewebt und machen diese Materialien aufgrund ihrer Abriebfestigkeit besonders und einzigartig.


Die Eigenschaften: - Langlebig - Leicht
Flexibel - PVC Frei - Atmungsaktiv

SCHUTZ KLASSE S3S





Parma
Halbschuh
S3S SR FO



Artikel-Nr. **L3310** + Größe

- Fiberglas-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- auswechselbare, anatomisch vorgeformte „Super Power“-Einlegesohle mit Shockabsorber
- Reflektoreinsätze an den Seiten
- TPU-verstärkter Fersenbereich
- PU-Überkappe
- EN ISO 20345:2022

Größen: 37-48

Obermaterial: „crazy Horse“, **Vollrindleder**

Laufsohle: **PU/PU**, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Einlegesohle Professional

Schuhweite: **11**

Gewicht: **660 g (42)**

Parma
Stiefel
S3S SR FO



Artikel-Nr. **L6310** + Größe

- Fiberglas-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- auswechselbare, anatomisch vorgeformte „Super Power“-Einlegesohle mit Shockabsorber
- Reflektoreinsätze an den Seiten
- TPU-verstärkter Fersenbereich
- PU-Überkappe
- EN ISO 20345:2022

Größen: 37-48

Obermaterial: „crazy Horse“, **Vollrindleder**

Laufsohle: **PU/PU**, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Einlegesohle Professional

Schuhweite: **11**

Gewicht: **710 g (42)**

SCHUTZ KLASSE S3S

**Leipzig
Halbschuh**
S3S SR FO



Artikel-Nr. **L3122** + Größe

- Fiberglas-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- auswechselbare, anatomisch vorgeformte „Super Power“-Einlegesohle mit Shockabsorber
- Reflektoreinsätze an den Seiten
- TPU-verstärkter Fersenbereich
- PU-Überkappe
- EN ISO 20345:2022

Größen: 36-48

Obermaterial: „crazy Horse“, **Vollrindleder**

Laufsohle: **PU/PU**, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Einlegesohle Professional

Schuhweite: **11**

Gewicht: **670 g (42)**

**München
Stiefel**
S3S SR FO



Artikel-Nr. **L6122** + Größe

- Fiberglas-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- auswechselbare, anatomisch vorgeformte „Super Power“-Einlegesohle mit Shockabsorber
- seitlich Anziehschlaufen
- Reflektoreinsätze an den Seiten
- TPU-verstärkter Fersenbereich
- PU-Überkappe
- EN ISO 20345:2022

Größen: 36-48

Obermaterial: „crazy Horse“, **Vollrindleder**

Laufsohle: **PU/PU**, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig


Einlegesohle Professional

Schuhweite: **11**

Gewicht: **720 g (42)**

SCHUTZ KLASSE S3S

Linz
Halbschuh
S3S SR FO



Artikel-Nr. **L3141** + Größe

- Fiberglas-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- metallfrei
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- auswechselbare, anatomisch vorgeformte „Super Power“-Einlegesohle mit Shockabsorber
- Reflektoreinsätze an den Seiten
- TPU-verstärkter Fersenbereich
- EN ISO 20345:2022

Größen: 38-47

Obermaterial: hochwertiges **Nubukleder** öl-gewachst


Laufsohle: **PU/PU**, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Einlegesohle Professional

Schuhweite: **11**

Gewicht: **670 g (42)**

Wien
Stiefel
S3S SR FO



Artikel-Nr. **L6128** + Größe

- Fiberglas-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- metallfrei
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- auswechselbare, anatomisch vorgeformte „Super Power“-Einlegesohle mit Shockabsorber
- Reflektoreinsätze an den Seiten
- TPU-verstärkter Fersenbereich
- TPU-Überkappe
- EN ISO 20345:2022

Größen: 38-47

Obermaterial: hochwertiges **Nubukleder** öl-gewachst

Laufsohle: **PU/PU**, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig


Einlegesohle Professional

Schuhweite: **11**

Gewicht: **700 g (42)**

SCHUTZ KLASSE S3S

**Paris
Stiefel**
S3S SR FO



Artikel-Nr. **L6124** + Größe

- Fiberglas-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- auswechselbare, anatomisch vorgeformte „Super Power“-Einlegesohle mit Shockabsorber
- seitlich angenähte Anziehschlaufen
- Reflektoreinsätze an den Seiten
- TPU-verstärkter Fersenbereich
- PU-Überkappe
- EN ISO 20345:2022

Größen: 38-47

Obermaterial: hochwertige **Mikrofaser**

Laufsohle: **PU/PU**, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Einlegesohle Professional

Schuhweite: **11**

Gewicht: **690 g (42)**

**Porto
Stiefel**
S3S SR FO



Artikel-Nr. **L6141** + Größe

- **Drehverschluss** zum praktischen Bedienen mit einer Hand (Hebe- und Druckfunktion)
- Fiberglas-Zehenschutzkappe, durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- auswechselbare, anatomisch vorgeformte „Super Power“-Einlegesohle mit Shockabsorber
- seitlich angenähte Anziehschlaufen
- Reflektoreinsätze an den Seiten und im Fersenbereich
- TPU-verstärkter Fersenbereich
- PU-Überkappe
- EN ISO 20345:2022

Größen: 38-48

Obermaterial: „crazy Horse“, **Vollrindleder**

Laufsohle: **PU/PU**, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Einlegesohle Professional

Schuhweite: **11**

Gewicht: **700 g (42)**


SCHUTZ KLASSE S3S

INFO HYDROGUARD

HydroGuard™ ist eine 100% wasserdichte Membrane, die Ihre Schuhe zuverlässig vor Nässe schützt. Die nahtversiegelte Technologie sorgt dafür, dass keine Feuchtigkeit eindringt, selbst bei extremen Bedingungen. Zusätzlich ist HydroGuard™ extrem langlebig und widerstandsfähig, was eine lange Lebensdauer Ihrer Schuhe gewährleistet. HydroGuard™ ist eine eingetragene Marke von Starensier/Cosmo und steht für höchste Qualität und Schutz.



**Prag
Stiefel**
S7S SR FO



Artikel-Nr. **L6125** + Größe

- Fiberglas-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter mit **HydroGuard-Membrane**
- auswechselbare, orthopädisch vorgeformte Einlegesohle mit PU-Gel Shockabsorber im Vorderfuß- und Fersenbereich
- seitliche Anziehschlaufen
- Reflektoreinsätze an den Seiten
- TPU-verstärkter Fersenbereich
- PU-Überkappe
- EN ISO 20345:2022

Größen: 38-48

Obermaterial: „crazy Horse“, **Vollrindleder**

Laufsohle: **PU/PU**, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Einlegesohle: Comfort

Schuhweite: **11**

Gewicht: **700 g (42)**

SCHUTZ KLASSE S7S

Stuttgart Stiefel

S7S SR FO HRO 300

atmungsaktives
Mesh-Innenfutter mit
HydroGuard-Membrane

LIEFERBAR
AB FEBRUAR
2025


Reflektoreinsätze
an den Seiten

Fiberglas-
Zehenschutzkappe

PU/Gummi
schockabsorbierend,
antistatisch,
rutschhemmend,
ölbeständig

„crazy Horse“
Vollrindleder

Stuttgart Stiefel S7S SR FO



Artikel-Nr. **L6111** + Größe

- Fiberglas-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter mit **HydroGuard-Membrane**
- auswechselbare, orthopädisch vorgeformte Einlegesohle mit PU-Gel Shockabsorber im Vorderfuß- und Fersenbereich
- seitliche Anziehschlaufen
- Reflektoreinsätze an den Seiten
- TPU-verstärkter Fersenbereich
- PU-Überkappe
- EN ISO 20345:2022

Größen: 38-48

Obermaterial: „crazy Horse“, **Vollrindleder**

Laufsohle: **PU/GUMMI**, schockabsorbierend,
antistatisch, rutschhemmend,
ölbeständig

Einlegesohle Comfort

Schuhweite: **11**

Gewicht: **830 g** (42)

SCHUTZ KLASSE S7S



**Hamburg
Halbschuh
S3S SR FO**



Artikel-Nr. **B3129** + Größe

- Fiberglas-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- metallfrei
- auswechselbare, anatomisch vorgeformte „Super Power“-Einlegesohle mit Shockabsorber
- strapazierfähiger Spitzenschutz
- Reflektoreinsätzen an den Seiten
- EN ISO 20345:2022

Größen: 36-48

Obermaterial: hochwertiges, beschichtetes **Leder**


Laufsohle: **PU/TPU**, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Einlegesohle Professional

Schuhweite: **11**

Gewicht: **660 g (42)**

**Köln
Stiefel
S3S SR FO**



Artikel-Nr. **B6129** + Größe

- Fiberglas-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- metallfrei
- auswechselbare, anatomisch vorgeformte „Super Power“-Einlegesohle mit Shockabsorber
- strapazierfähiger Spitzenschutz
- Reflektoreinsätzen an den Seiten
- EN ISO 20345:2022

Größen: 36-48

Obermaterial: hochwertiges, beschichtetes **Leder**

Laufsohle: **PU/TPU**, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Einlegesohle Professional

Schuhweite: **11**

Gewicht: **670 g (42)**

DIE PASSENDE SANDALE
ART. B7181 GRANADA
FINDEN SIE AUF SEITE 22

SCHUTZ KLASSE S3S

Turin
Halbschuh
S3S SR FO HRO



Artikel-Nr. **B3120** + Größe

- Fiberglas-Zehenschutzkappe
extra breit mit fester Übergangslippe
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- auswechselbare, anatomisch vorgeformte
- „Super Power“-Einlegesohle mit Shockabsorber
- Anziehschlaufe an der Ferse
- TPU-verstärkter Fersenbereich
- PU-Überkappe
- EN ISO 20345:2022

Größen: 37-48

Obermaterial: gefettetes, strapazierfähiges
Vollrindleder

Laufsohle: **PU/Gummi**, schockabsorbierend,
antistatisch, rutschhemmend,
öl- und benzinbeständig,
bedingt säurebeständig,
hitzebeständig bis 300°C

Einlegesohle Professional

Schuhweite: **11**

Gewicht: **680 g (42)**

Turin
Stiefel
S3S SR FO HRO



Artikel-Nr. **B6120** + Größe

- Fiberglas-Zehenschutzkappe
extra breit mit fester Übergangslippe
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- auswechselbare, anatomisch vorgeformte
- „Super Power“-Einlegesohle mit Shockabsorber
- Anziehschlaufe an der Ferse
- TPU-verstärkter Fersenbereich
- PU-Überkappe
- EN ISO 20345:2022

Größen: 37-48

Obermaterial: gefettetes, strapazierfähiges
Vollrindleder

Laufsohle: **PU/Gummi**, schockabsorbierend,
antistatisch, rutschhemmend,
öl- und benzinbeständig,
bedingt säurebeständig,
hitzebeständig bis 300°C

Einlegesohle Professional

Schuhweite: **11**

Gewicht: **710 g (42)**

SCHUTZ KLASSE S3S

**Florenz
Halbschuh
S3S SR FO**



Artikel-Nr. **B3160** + Größe

- Fiberglas-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- Mesh/EVA-Einlegesohle
- Anziehschlaufe an der Ferse
- strapazierfähiger Spitzenschutz
- EN ISO 20345:2022

Größen: 37-47

Obermaterial: hochwertiges, beschichtetes **Leder**

Laufsohle: **PU/PU**, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Einlegesohle Dynamic

Schuhweite: **11**

Gewicht: **620 g (42)**

**Florenz
Stiefel
S3S SR FO**



Artikel-Nr. **B6160** + Größe

- Fiberglas-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- Mesh/EVA-Einlegesohle
- Anziehschlaufe an der Ferse
- strapazierfähiger Spitzenschutz
- EN ISO 20345:2022

Größen: 37-47

Obermaterial: hochwertiges, beschichtetes **Leder**

Laufsohle: **PU/PU**, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Einlegesohle Dynamic

Schuhweite: **11**

Gewicht: **650 g (42)**

SCHUTZ KLASSE S3S

Marino



**Marino
Halbschuh**
S3S SR FO



Artikel-Nr. **B3190** + Größe

- Fiberglas-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- metallfrei
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- auswechselbare, anatomisch vorgeformte Mesh-Einlegesohle mit Shockabsorber
- Anziehschlaufe an der Ferse
- Reflektoreinsätze an den Seiten
- TPU-Überkappe
- EN ISO 20345:2022

Größen: 37-47

Obermaterial: wasserabweisende **Mikrofaser**

Laufsohle: **PU/TPU**,
schockabsorbierend,
antistatisch, rutschhemmend,
ölbeständig

Einlegesohle Activity

Schuhweite: **11**

Gewicht: **580 g (42)**

**Marino
Stiefel**
S3S SR FO



Artikel-Nr. **B6190** + Größe

- Fiberglas-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- auswechselbare, anatomisch vorgeformte Mesh-Einlegesohle mit Shockabsorber
- Anziehschlaufe an der Ferse
- Reflektoreinsätze an den Seiten
- TPU-Überkappe
- EN ISO 20345:2022

Größen: 37-47

Obermaterial: wasserabweisende **Mikrofaser**

Laufsohle: **PU/TPU**,
schockabsorbierend,
antistatisch, rutschhemmend,
ölbeständig


Einlegesohle Activity

Schuhweite: **11**

Gewicht: **620 g (42)**

SCHUTZ KLASSE S3S

**Carrara
Halbschuh
S3S SR FO**



Artikel-Nr. **B3560** + Größe

- Fiberglas-Zehenschutzkappe
- durchtrittsichere Gewebezwischensohle
- metallfrei
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- auswechselbare, anatomisch vorgeformte „Super Power“-Einlegesohle mit Shockabsorber
- EN ISO 20345:2022

Größen: 38-47

Obermaterial: **Mikrofaser**

Laufsohle: **PU/PU**,
schockabsorbierend,
antistatisch, ölbeständig,
rutschhemmend,
nicht kreidend


Einlegesohle Professional

Schuhweite: **11**

Gewicht: **580 g (42)**



**Granada
Sandale
S1 PS SR FO**



Artikel-Nr. **B7185** + Größe

- Umlenk-**Klettverschluss**
- Fiberglas-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- metallfrei
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- auswechselbare, anatomisch vorgeformte „Super Power“-Einlegesohle mit Shockabsorber
- strapazierfähiger Kappenschutz
- EN ISO 20345:2022

Größen: 36-48

Obermaterial: beschichtetes **Nubukleder**

Laufsohle: **PU/PU**, schockabsorbierend,
antistatisch, rutschhemmend,
ölbeständig

Einlegesohle Professional

Schuhweite: **11**

Gewicht: **570 g (42)**



SCHUTZ KLASSE S3/S1



Oslo Winterstiefel

S3S SR FO CI



Reflektoreinsätze
an den Seiten

verdeckter YKK-Reiß-
verschluss für schnelles
An- und Ausziehen

Überkappe

PU/TPU
schockabsorbierend,
antistatisch,
rutschhemmend,
ölbeständig

Action
Leder

Oslo Winterstiefel

S3S SR FO CI



Artikel-Nr. **B8140** + Größe

- Fiberglas-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- Staublasche gegen eindringenden Schmutz
- wärmendes Webpelzfutter
- auswechselbare, anatomisch vorgeformte „Super Power“-Einlegesohle mit Shockabsorber
- verdeckter YKK-Reißverschluss für schnelles An- und Ausziehen
- Reflektoreinsätze an den Seiten
- TPU-Überkappe
- EN ISO 20345:2022

Größen: 38-48

Obermaterial: hochwertiges, beschichtetes **Leder**

Laufsohle: **PU/TPU**, schockabsorbierend,
antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Einlegesohle Professional

Schuhweite: **11**

Gewicht: **840 g (42)**

SCHUTZ KLASSE S3S

Oslo





Verona
Halbschuh
S3 SR FO



Artikel-Nr. **A3100** + Größe

- Stahl-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende Stahl-Zwischensohle
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- auswechselbare Mesh-Einlegesohle
- PU-Überkappe
- EN ISO 20345:2022

Größen: 36-48

Obermaterial: genarbttes **Rindleder**

Laufsohle: **PU/PU**,
schockabsorbierend,
antistatisch, rutschhemmend,
ölbeständig

Einlegesohle Classic

Schuhweite: **11**

Gewicht: **555 g (42)**

Verona
Stiefel
S3 SR FO



Artikel-Nr. **A6100** + Größe

- Stahl-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende
- Stahl-Zwischensohle
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- auswechselbare Mesh-Einlegesohle
- PU-Überkappe
- EN ISO 20345:2022

Größen: 36-48

Obermaterial: genarbttes **Rindleder**

Laufsohle: **PU/PU**,
schockabsorbierend,
antistatisch, rutschhemmend,
ölbeständig

Einlegesohle Classic

Schuhweite: **11**

Gewicht: **570 g (42)**

SCHUTZ KLASSE S3

Bilbao
Halbschuh
S3 SR FO



Artikel-Nr. **A3122** + Größe

- Stahl-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende Stahl-Zwischensohle
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- auswechselbare, anatomisch vorgeformte PU/Mesh-Einlegesohle mit Shockabsorber
- Reflektoreinsatz im Fersenbereich
- PU-Überkappe
- EN ISO 20345:2022

Größen: 35-48

Obermaterial: wasserabweisendes **Vollrindleder**

Laufsohle: **PU/PU**,
schockabsorbierend,
antistatisch, rutschhemmend,
ölbeständig

Einlegesohle Sprint

Schuhweite: **11**

Gewicht: **600 g (42)**



Bochum
Stiefel
S3 SR FO



Artikel-Nr. **A6122** + Größe

- Stahl-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende Stahl-Zwischensohle
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- auswechselbare, anatomisch vorgeformte PU/Mesh-Einlegesohle mit Shockabsorber
- Reflektoreinsatz im Fersenbereich
- PU-Überkappe
- EN ISO 20345:2022

Größen: 35-48

Obermaterial: wasserabweisendes **Vollrindleder**

Laufsohle: **PU/PU**,
schockabsorbierend,
antistatisch, rutschhemmend,
ölbeständig

Einlegesohle Sprint

Schuhweite: **11**

Gewicht: **640 g (42)**



SCHUTZ KLASSE S3

**Belfast
Stiefel**
S3S SR FO



Artikel-Nr. **A6150** + Größe

- Composite-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- auswechselbare, anatomische PU/Mesh-Einlegesohle
- strapazierfähiger Kappenschutz, abriebfest
- EN ISO 20345:2022

Größen: 36-48

Obermaterial: hochwertiges, beschichtetes **Leder**

Laufsohle: **PU/PU**,
schockabsorbierend,
antistatisch, rutschhemmend,
ölbeständig

Einlegesohle Sprint

Schuhweite: **11**

Gewicht: **670 g (42)**



Bilbao

SCHUTZ KLASSE S3S

UNSERE LAUF SOHLEN



Laufsohle LW001

PU/TPU bis 130 Grad

Artikel:
Brüssel, Basel, Dublin, Athen,
Lyon, Bonn, Bremen



Laufsohle LW002-01

PU/PU Laufsohle
mit Überkappe

Artikel:
Wien, Parma, Leipzig, München,
Paris, Porto, Prag



Laufsohle LW002-02

PU/PU Laufsohle

Artikel:
Linz



Laufsohle LW002-03

PU/Gummi
bis 300 Grad (HRO)

Artikel:
Turin, Stuttgart



Laufsohle LW003

PU/PU Laufsohle

Artikel:
Sofia



Laufsohle B125

PU/TPU mit
Spitzenschutz
bis 130 Grad

Artikel:
Hamburg, Köln, Oslo



Laufsohle B126

PU/PU mit
Spitzenschutz

Artikel:
Florenz



Laufsohle B127

PU/TPU mit
Spitzenschutz
bis 130 Grad

Artikel:
Marino



Laufsohle B128

PU/PU ohne Überkappe

Artikel:
Carrara, Granada



Laufsohle A150

PU/PU

Artikel:
Verona



Laufsohle A151

PU/PU

Artikel:
Bilbao, Bochum



Laufsohle A152

PU/PU

Artikel:
Belfast

AUF
EINEN
BLICK



UNSERE EINLEGE SOHLEN

ALLE EINLEGESOHNEN - AUF EINEN BLICK



EINLEGESOHLE ACTIVITY

auswechselbare,
anatomisch vorgeformte
PU/Mesh-Einlegesohle
mit Shockabsorber
Größe 37-47



EINLEGESOHLE PROFESSIONAL

auswechselbare,
anatomisch vorgeformte
„Super Power“-Einlegesohle
mit Shockabsorber
Größe 36-48



EINLEGESOHLE COMFORT

auswechselbare,
orthopädisch vorgeformte
PU/Mesh-Einlegesohle
mit PU-Gel, Shockabsorber
im Vorderfuß- und Fersenbereich
Größe 38-48



EINLEGESOHLE SPRINT

auswechselbare,
anatomisch vorgeformte
PU/Mesh-Einlegesohle
mit Shockabsorber
Größe 35-47



EINLEGESOHLE DYNAMIC

Mesh/EVA-Einlegesohle
Größe 35-47



EINLEGESOHLE CLASSIC

auswechselbare
Mesh/EVA-Einlegesohle
Größe 35-50

UNSERE ACCES- SOIRES

Einlegesohlen Activity + Professional

Artikel-Nr. **ELW9104** + Größe
ELW9102 + Größe

- Feuchtigkeitsableitend
- EVA-Shockabsorber
- Antibakteriell
- Antistatisch
- PU / Mesh

Größen: 37-47



ACCESSOIRES

Sportsocken

LWSH

Artikel-Nr. **LWSH3538,
LWSH3941,
LWSH4244,
LWSH4547**

- hohe Ausführung
- schwarz mit Leibwächter-Schriftzug

Material: 40% Polyester
40% Baumwolle
17% Polyamid
3% Elasthan

Schafthöhe (Gr. 39-41): ca. 21 cm

Größen: 35-38, 39-41, 42-44, 45-47

Farbe: schwarz

Pflegehinweis:



Sportsocken

LWSH

Artikel-Nr. **LWSM3538,
LWSM3941,
LWSM4244,
LWSM4547**

- mittlere Ausführung
- schwarz mit Leibwächter-Schriftzug

Material: 40% Polyester
40% Baumwolle
17% Polyamid
3% Elasthan

Schafthöhe (Gr. 39-41): ca. 15 cm

Größen: 35-38, 39-41, 42-44, 45-47

Farbe: schwarz

Pflegehinweis:



Funktionssocken

LWFSH

Artikel-Nr. **LWFSH3538,
LWFSH3941,
LWFSH4244,
LWFSH4547**

- hohe Ausführung
- schwarz-grau mit grünem Streifen und Leibwächter-Schriftzug stützende Eigenschaften
- Zehen-, Ballen- und Fersenbereich verstärkt

Material: 79% Polyamid
11% Polyester
8% Polypropylen
2% Elasthan

Schafthöhe (Gr. 39-41): ca. 25 cm

Größen: 35-38, 39-41, 42-44, 45-47

Farbe: schwarz-grau

Pflegehinweis:



Badepantolette

LW9005

Artikel-Nr. **LW9005** + Größe

- **EVA** Sohle mit vorgeformtem Fußbett

Größen: 38-47



ACCESSOIRES

Lederfett

P8400

Barth, für alle unempfindlichen Glattleder, farblos, 100-ml-Dose

Art.-Nr.

EAN-Nr.

P8400

4018336600197



Imprägnierspray

P8200

Barth, Wasserdichtes Aerosol für Leder, Rauleder und Textilien, Schutz gegen Feuchtigkeit und Schmutz, 400-ml-Dose

Art.-Nr.

EAN-Nr.

P8200

4018336600012



Schuhlöffel

LWSL50

Leibwächter, Kunststoff, 50 cm, schwarz mit Leibwächter-Logo

Art.-Nr.

EAN-Nr.

LWSL50

4003457419735



ACCESSOIRES

Schnürsenkel

Schnürsenkel in verschiedenen Farbkombinationen und Längen.

Barth, 90/120 cm: 12 Paar im Display,

150 cm: 6 Paar im Display

Wählen Sie Ihre Produktvariante:

Art.-Nr. EAN-Nr.

04B090038 4018336705021

schwarz, flach, 90 cm

04B120038 4018336705601

schwarz, flach, 120 cm

04B150038 4018336705731

schwarz, flach, 150 cm

Art.-Nr. EAN-Nr.

04B090009 4018336704895

grau, flach, 90 cm

04B120009 4018336705472

grau, flach, 20 cm

04B150009 4018336716010

grau, flach, 150 cm

Art.-Nr. EAN-Nr.

31B090369 4018336726590

schwarz-grün, rund, extra dick, 90 cm

31B120369 4018336726514

schwarz-grün, rund, extra dick, 120 cm

31B150369 4018336726392

schwarz-grün, rund, extra dick, 150 cm

Art.-Nr. EAN-Nr.

31B090352 4018336726576

schwarz-weiß, rund, extra dick, 90 cm

31B120352 4018336726491

schwarz-weiß, rund, extra dick, 120 cm

31B150352 4018336726361

schwarz-weiß, rund, extra dick, 150 cm

Art.-Nr. EAN-Nr.

31B090380 4018336726545

schwarz-orange, rund, extra dick, 90 cm

31B120380 4018336726484

schwarz-orange, rund, extra dick, 120 cm

31B150380 4018336726378

schwarz-orange, rund, extra dick, 150 cm



ACCESSOIRES

ALLGEMEINEINFORMATIONEN

Unsere Sicherheitsschuhe erfüllen die Anforderung der EN ISO 20345:2022 und genügen nicht nur der Basisanforderungen (SB), sondern erfüllen in aller Regel auch eine der entsprechenden Zusatzanforderungen. Unsere Berufsschuhe erfüllen die Anforderung der EN ISO 20347:2022 und genügen nicht nur der Basisanforderung (OB), sondern erfüllen in der Regel auch eine der entsprechenden Zusatzanforderung.

Kennzeichnung der Kategorien von Sicherheitsschuhen (Klasse I) nach DIN EN ISO 20345:2022 / von Berufsschuhen (Klasse I) nach DIN EN ISO 20347:2022:

SB / OB	Basisschuh
S1 / O1	wie SB plus Zusatzanforderung: geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, kraftstoffbeständigkeit der Sohle
S2 / O2	wie S1, zuzüglich Wasserdurchtritt und Wasserdampfaufnahme.
S3 / O3	wie S2, zuzüglich durchtrittshemmend (metallische Einlage, Typ P), Profilsohle
S3L / O3L	wie S2, zuzüglich durchtrittshemmend (nichtmetallische Einlage, Typ PL), Profilsohle
S3S / O3S	wie S2, zuzüglich durchtrittshemmend (nichtmetallische Einlage, Typ PS), Profilsohle
S6 / O6	wie S2 / O2, zuzüglich Wasserdichtheit des Schuhs im zusammengebauten Zustand
S7 / O7	wie S3 / O3, zuzüglich Wasserdichtheit des Schuhs im zusammengebauten Zustand
S7L / O7L	wie S3L / O3L, zuzüglich Wasserdichtheit des Schuhs im zusammengebauten Zustand
S7S / O7S	wie S3S / O3S, zuzüglich Wasserdichtheit des Schuhs im zusammengebauten Zustand

Erklärung der Symbole:

P	Durchtrittshemmung (metallische Einlage, Typ P)	M	Mittelfußschutz
PL	Durchtrittshemmung (nichtmetallische Einlage, Typ PL)	AN	Knöchelschutz
PS	Durchtrittshemmung (nichtmetallische Einlage, Typ PS)	CR	Schnittfestigkeit
C	Teilweise leitfähige Schuhe	SC	Anstoßkappenabrieb
A	Antistatische Schuhe	SR	Rutschhemmung (auf Boden aus Keramikfliesen mit Glycerin)
HI	Wärmeisolierung des Laufsohlenkomplexes	WPA	Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme
CI	Kälteisolierung des Laufsohlenkomplexes	HRO	Verhalten gegenüber Kontaktwärme Laufsohle
E	Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich	FO	Kraftstoffbeständigkeit
WR	Wasserdichtheit	LG	Halt auf Leitern

Die Auswahl des geeigneten Schuhwerks muss auf Grundlage einer Gefährdungsanalyse erfolgen und den gestellten Schutzanforderungen des jeweiligen Einsatzgebietes entsprechen. Nähere Informationen dazu erhalten Sie auch bei den entsprechenden Berufsgenossenschaften. Eine Hilfestellung für Auswahl und Benutzung von Sicherheits- und Berufsschuhen gibt auch das Regelwerk DGUV 112-191. Es ist darauf zu achten, dass Schuhe der richtigen Größe getragen werden; daher muss die passende Größe durch Anprobe ermittelt werden. Die Schuhe sind vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen, Sohlenprofiltiefe und Funktionstüchtigkeit der Verschlüsse zu überprüfen.

Schadensbeurteilung:

Wenn eines der folgenden Anzeichen für die Abnutzung festgestellt wird, sollten die Schuhe ersetzt werden:

Deutliche und tiefe Rissbildung, die die halbe Dicke des Obermaterials beeinträchtigt
starker Abrieb des Schuhobermaterials, insbesondere, wenn die Zehenkappe sichtbar ist
in der Laufsohle sind Risse von mehr als 10 mm in der Länge und 3 mm in der Tiefe
die Laufsohle löst sich über mehr als 15 mm in der Länge und 5 mm in der Tiefe vom Schaft
die Profilhöhe ist an irgendeiner Stelle geringer als 1,5 mm in der Laufsohle
die Einlegesohle zeigt eine ausgeprägte Deformierung und Quetschung (Einlegesohle kann Paarweise ersetzt werden)
Ablösen (Delamination) des Sohlenmaterials
die Laufsohle zeigt deutliche Deformationen aufgrund von Wärmeeinwirkung
der Verschluss funktioniert nicht ordnungsgemäß

Achtung: Alle Veränderungen am Schuh führen zu Veränderungen bzw. unter Umständen zum Verlust der angegebenen Schutzfunktionen.

Pflege:

Leder ist etwas Besonderes und hat viele gute Eigenschaften. Um diese Eigenschaften auch langfristig nutzen zu können, ist die Pflege von großer Bedeutung. Für unsere Schuhe ist normale Schuhcreme nur bedingt geeignet. Für Schuhe die stark mit Nässe in Berührung kommen empfehlen wir ein Pflegemittel, welches eine imprägnierende Wirkung hat, ohne dabei die Wasserdampfdurchlässigkeit bzw. -aufnahme einzuschränken. Bei Schuhen mit Textilmaterialien entfernen Sie Flecken am besten mit einem sauberen Tuch, pH - neutraler Seife und warmem Wasser. Nasse Schuhe sollten nach der Arbeit an einem luftigen Ort langsam trocknen. Schuhe sollten nie im Schnellverfahren an Heizquellen getrocknet werden. Bewährt hat sich das Ausstopfen mit Zeitungspapier. Sollten Sie die Möglichkeit haben, 2 Paar Schuhe abwechselnd zu tragen, ist dies auf jeden Fall zu empfehlen, da dies dem Schuh ausreichend Zeit zum Trocknen gibt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an uns.

Einlegesohlen:

Alle Schuhe sind mit ganzen Einlegesohlen geprüft und entsprechen den Anforderungen der jeweils gültigen Norm. Beim Austausch der Einlegesohlen behält der Schuh nur dann seine geprüften Schutzigenschaften, wenn die Einlegesohle durch eine hierfür zertifizierte Einlegesohle ersetzt wird.

ALLGEMEINEINFORMATIONEN

Achtung: Das Einlegen von nicht zertifizierten Einlegesohlen kann zu Beeinträchtigungen der Schutzeigenschaften führen. Dadurch verliert der Schuh seine Schutzfunktion.

Die Schuhe, die ohne herausnehmbare Einlegesohlen geliefert wurden, sind in diesem Zustand geprüft worden und entsprechen den Anforderungen der jeweils gültigen Norm.

Lagerung:

Die Schuhe sind sachgerecht, falls möglich im Karton in trockenen Räumen zu lagern. Die Schuhe sind mit dem Herstellungsdatum gekennzeichnet. Bedingt durch die Vielzahl an Einflussfaktoren kann ein Verfallsdatum generell nicht angegeben werden. Als grober Richtwert sind 5 bis 8 Jahre ab Produktionsdatum anzunehmen. Darüber hinaus ist die Verfallszeit abhängig vom Grad des Verschleißes, der Nutzung, der Pflege und dem Einsatzgebiet.

Hinweise für antistatisches Schuhwerk:

Antistatische Schuhe sollten benutzt werden, wenn die Notwendigkeit besteht, eine elektrostatische Aufladung durch Ableiten der elektrischen Ladungen zu mindern, so dass die Gefahr der Zündung, beispielsweise entflammbarer Substanzen oder Dämpfe, durch Funken ausgeschlossen wird. Des Weiteren sollten sie zum Einsatz kommen wenn die Gefahr eines elektrischen Schlags durch ein elektrisches Gerät oder durch spannungsführende Teile nicht vollständig ausgeschlossen werden kann. Es sollte jedoch darauf hingewiesen werden, dass antistatische Schuhe keinen hinreichenden Schutz gegen einen elektrischen Schlag bieten können, da sie nur einen Widerstand zwischen Boden und Fuß aufbauen. Wenn die Gefahr eines elektrischen Schlags nicht völlig ausgeschlossen werden kann, müssen weitere Maßnahmen zur Vermeidung dieser Gefahr getroffen werden. Solche Maßnahmen und die nachfolgend angegebenen Prüfungen sollten Teil des routinemäßigen Unfallverhütungsprogrammes am Arbeitsplatz sein.

Antistatische Schuhe bieten keinen Schutz gegen elektrischen Schlag durch Wechsel- und Gleichspannung.

Wenn die Gefahr besteht, einer Wechsel- oder Gleichspannung ausgesetzt zu sein, müssen elektrisch isolierende Schuhe zum Schutz gegen schwere Verletzungen benutzt werden.

Der elektrische Widerstand antistatischer Schuhe kann sich durch Biegen, Verschmutzung oder Feuchte beträchtlich ändern.

Dieser Schuh wird seiner vorbestimmten Funktion bei Tragen unter nassen Bedingungen möglich erweise nicht gerecht.

Schuhe der Klasse I können Feuchte absorbieren und bei längerer Tragezeit unter feuchten und nassen Bedingungen leitfähig werden.

Schuhe der Klasse II sind beständig gegenüber feuchten und nassen Bedingungen und sollten benutzt werden, wenn die Gefahr besteht, diesen Bedingungen ausgesetzt zu sein.

Wird der Schuh unter Bedingungen getragen, bei denen das Sohlenmaterial kontaminiert wird, sollte der Benutzer die antistatischen Eigenschaften seiner Schuhe jedes Mal vor Betreten eines gefährlichen Bereichs überprüfen.

In Bereichen, in denen antistatische Schuhe getragen werden, sollte der Bodenwiderstand so sein, dass die vom Schuh gegebene Schutzfunktion nicht aufgehoben wird.

Daher ist es notwendig, dafür zu sorgen, dass die Kombination aus Schuhen, Träger und deren Umgebung in der Lage ist, die vorherbestimmte Funktion der Ableitung elektrostatischer Aufladungen zu erfüllen und während seiner gesamten Gebrauchsdauer einen gewissen Schutz zu bieten. Es wird daher empfohlen, dass die Benutzer eine Vor-Ort-Prüfung des elektrischen Widerstands einrichten und diese regelmäßig und in kurzen Abständen durchführen.

Durchtrittshemmung:

Der Widerstand gegen Durchstich dieser Schuhe wurde im Labor unter Verwendung genormter Nägel und Kräfte gemessen. Nägel mit kleinerem Durchmesser und höheren statischen oder dynamischen Lasten erhöhen das Risiko eines Durchstichs. Unter diesen Bedingungen sollten zusätzliche Schutzmaßnahmen in Betracht gezogen werden. Bei PSA-Schuhen sind derzeit drei allgemeine Typen von Einlagen mit Widerstand gegen Durchstich verfügbar. Dabei handelt es sich um Typen aus metallischen Werkstoffen und solche aus nichtmetallischen Werkstoffen, die auf Grundlage einer tätigkeitsbezogenen Risikobeurteilung gewählt werden müssen. Alle Typen bieten Schutz vor Durchstichrisiken, aber jeder hat unterschiedliche zusätzliche Vorteile oder Nachteile, einschließlich der folgenden:

Metallisch (z. B. S1PS, S3): Ist weniger von der Form des scharfen Gegenstands/der Gefahr betroffen (d. h. Durchmesser, Geometrie, Schärfe), aufgrund von Verfahren der Schuhherstellung ist es jedoch unter Umständen nicht möglich, den gesamten unteren Bereich des Fußes abzudecken.

Nichtmetallisch (PS oder PL oder Kategorie z. B. S1PS, S3L): Ist möglicherweise leichter und flexibler und deckt unter Umständen eine größere Fläche ab, aber der Widerstand gegen Durchstich variiert möglicherweise je nach Form des scharfen Objekts/der Gefährdung mehr (d. h. Durchmesser, Geometrie, Schärfe). Zwei Typen in Bezug auf den erzielten Schutz sind verfügbar. Typ PS bietet unter Umständen einen besseren Schutz gegen Objekte mit kleinerem Durchmesser als Typ PL.

Rutschhemmung:

Die Rutschhemmung von Schuhen wurde unter Laborbedingungen lediglich an neuen Schuhen geprüft. Weitere Prüfungen durch den Benutzer unter Arbeitsplatzbedingungen werden zur Beurteilung der Eignung am Arbeitsplatz empfohlen. Schuhe ohne Prüfung der Rutschhemmung erhalten die Kennzeichnung „Ø“.

Die Leistung von Rutschhemmung kann durch folgende Faktoren beeinträchtigt werden, weshalb die Überwachung durch eine regelmäßige Inspektion der Schuhe empfohlen wird:

- Verstopfen der Profile
- Verschmutzung
- Degradation durch Exposition gegenüber bestimmten Umweltkontaminationen
- Abnutzung
- Beschädigung
- Überschreiten des Haltbarkeitsdatums

Die enthaltenen Angaben sind keine Eigenschaftszusicherungen, technische Daten, Gewichts-, Maß-, Farb- und Leistungsbeschreibungen sind unverbindlich. Modellwechsel und Änderungen, die der Verbesserung der Produkte dienen, Druckfehler sowie Irrtümer behalten wir uns vor.

WAS BEDEUTEN UNSERE PIKTOGRAMME



Stahl-Zehenschutzkappen



Composite-Zehenschutzkappen



Fiberglas-Zehenschutzkappe



besonders leichte Schuhe




zertifiziert gemäß/baumustergeprüft nach DGUV Regel 112-191




Überkappe



Spitzenschutz



durchtrittshemmende Stahl-Zwischensohle



durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle



Metallfrei



ESD kennzeichnet die Anwendung in ESD-gefährdeten Bereichen



hitzebeständige Sohle



Webpelzfutter



Wasserdicht

ALLES WAS SIE BRAUCHEN - AUF EINEN BLICK

Leibwächter Sicherheitsschuhe Firmen-Preisliste 7.2026

Mix & Profit

Kombinieren Sie verschiedene Schuhe von Leibwächter in Ihrer Bestellung.

Wir betrachten die Gesamt-Bestellmenge.

So erhalten Sie schnell eine günstige Preisstaffel.

Andreas Trechler
work + fashion

Berufskleidung
Logo-Service
Berufsschuhe
Objekt-Textilien

Steinstraße 83A
35390 Gießen
Fon: 0641 6004-0
Fax: 0641 6004-48
info@at-work-fashion.de
www.at-work-fashion.de

Öffnungszeiten
Montag - Freitag:
9.00 - 17.30 Uhr
Samstag:
10.00 - 14.00 Uhr

Leibwächter Sicherheitsschuhe

Artikelnummer	Bezeichnung	Einzelpreis	ab 5 Paar	ab 10 Paar	ab 25 Paar
A3100	Halbschuh Verona S3 SR FO	24,97 €	23,50 €	22,61 €	22,03 €
A3122	Halbschuh Bilbao S3 SR FO	24,93 €	23,46 €	22,58 €	22,00 €
A6100	Stiefel Verona S3 SR FO	24,97 €	23,50 €	22,61 €	22,03 €
A6122	Stiefel Bochum S3 SR FO	28,50 €	26,82 €	25,82 €	25,15 €
A6150	Stiefel Belfast S3S SR FO	35,64 €	33,55 €	32,29 €	31,45 €
ELW9102	Einlegesohle Professional	5,65 €	5,31 €	5,11 €	4,98 €
ELW9104	Einlegesohle Activity	5,65 €	5,31 €	5,11 €	4,98 €
B3120	Halbschuh Turin S3S SR FO HRO	53,50 €	50,35 €	48,46 €	47,21 €
B3129	Halbschuh Hamburg S3S SR FO	42,79 €	40,27 €	38,76 €	37,75 €
B3160	Halbschuh Florenz S3S SR FO	55,65 €	52,37 €	50,41 €	49,10 €
B3190	Halbschuh Marino S3S SR FO	57,08 €	53,71 €	51,70 €	50,36 €
B3560	Halbschuh Carrara S3S SR FO	55,64 €	52,37 €	50,41 €	49,10 €
B6120	Stiefel Turin S3S SR FO HRO	57,07 €	53,71 €	51,70 €	50,36 €
B6129	Stiefel Köln S3S SR FO	46,36 €	43,63 €	41,99 €	40,90 €
B6160	Stiefel Florenz S3S SR FO	57,08 €	53,71 €	51,70 €	50,36 €
B6190	Stiefel Marino S3S SR FO	62,79 €	59,09 €	56,87 €	55,40 €
B7185	Sandale Granada S1 PS SR FO	42,79 €	40,27 €	38,76 €	37,75 €
B8140	Winterstiefel Oslo S3S SR FO CI	57,08 €	53,71 €	51,70 €	50,36 €
L1285	Halbschuh Dublin S1 PS SR FO	64,22 €	60,44 €	58,17 €	56,66 €
L1294	Halbschuh Brüssel S1 PS SR FO	49,93 €	46,99 €	45,23 €	44,05 €
L1295	Halbschuh Basel S1 PS SR FO	64,22 €	60,44 €	58,17 €	56,66 €
L3122	Halbschuh Leipzig S3S SR FO	64,21 €	60,44 €	58,17 €	56,66 €
L3141	Halbschuh Linz S3S SR FO	57,07 €	53,71 €	51,70 €	50,36 €
L331	Halbschuh Bonn S3S SR FO	67,79 €	63,80 €	61,41 €	59,81 €
L3310	Halbschuh Parma S3S SR FO	64,21 €	60,44 €	58,17 €	56,66 €
L3412	Halbschuh Sofia S3S SR	78,50 €	73,88 €	71,11 €	69,27 €
L3595	Halbschuh Lyon S3S SR FO	71,36 €	67,16 €	64,64 €	62,96 €
L6111	Stiefel Stuttgart S7S SR FO HRO	99,93 €	94,05 €	90,52 €	88,17 €
L6122	Stiefel München S3S SR FO	67,79 €	63,80 €	61,40 €	59,82 €
L6124	Stiefel Paris S3S SR FO	64,22 €	60,44 €	58,17 €	56,66 €
L6125	Stiefel Prag S7S SR FO	92,79 €	87,33 €	84,05 €	81,87 €
L6128	Stiefel Wien S3S SR FO	67,79 €	63,80 €	61,40 €	59,82 €
L6141	Stiefel Porto S3S SR FO	71,36 €	67,16 €	64,64 €	62,96 €
L6310	Stiefel Parma S3S SR FO	64,21 €	60,44 €	58,17 €	56,66 €
L6315	Stiefel Bremen S3S SR FO	74,93 €	70,52 €	67,88 €	66,11 €
L7211	Sandale Athen S1 PS SR FO	49,93 €	46,99 €	45,23 €	44,05 €
LWSL50	Schuhlöffel	4,96 €	4,67 €	4,50 €	4,38 €

Liefer- und Bestellbedingungen

Alle Angebote in dieser Preisliste sind speziell für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe. Alle Preise sind Nettopreise zzgl. MwSt.

Zahlungsbedingungen: 10 Tage rein netto. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Es gilt der verlängerte Eigentumsvorbehalt. Die Lieferung erfolgt per Paketdienst. Versandkosten werden anteilig in Rechnung gestellt. Größere Bestellungen werden per Spedition geliefert. Überprüfen Sie bitte Ihre Lieferung umgehend auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit. Teilen Sie uns eventuelle Mängel unverzüglich schriftlich (per Fax oder E-Mail) mit, spätestens aber bis 14 Tage nach Erhalt der Ware.

Farbabweichungen zwischen Katalogdarstellung und Originalartikeln sind druckbedingt möglich. Wir behalten uns vor, das Sortiment jederzeit zu verbessern oder zu ändern.

Preisänderungen bleiben ebenfalls vorbehalten. Angebote freibleibend. Sollten in der Zwischenzeit neue Kataloge erscheinen, verliert der vorliegende seine Gültigkeit. Irrtum und Änderungen (vor allem bei Preisänderungen der Hersteller) vorbehalten.

Stand dieser Information: 1. Juli 2026.